

## **Przedmiar robót**

### **Remont nawierzchni - Odcinek nr IX**

Lokalizacja: **Kraków, ul.Balicka 56**

Kod CPV: **45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej**

Inwestor: **CENTRUM GIEŁDOWE BALICKA Sp. z o.o. ul. Balicka 56, 30-149 Kraków**

Autor opracowania:

**Marek Serafin**

.....

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont nawierzchni - Odcinek nr IX</b>		
1	Element	<b>Odcinek nr IX</b>		
1.1	AT 3/102/1	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1'km, nawierzchnia gr. do 4'cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1124,37/2	562,185000	
		RAZEM:	562,185000	m2 562,185
1.2	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,5'kg/m2	m2	1 124,370
1.3	KNNR 6/803/1	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce piaskowej, ręcznie - rozebranie nawierzchni z kostki	m2	100,000
1.4	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1'km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		50*0,1	5,000000	
		RAZEM:	5,000000	m3 5,000
1.5	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1'km Krotność=19	m3	5,000
1.6	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3'cm	m2	1 124,370
1.7	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości warstwy Krotność=2	m2	1 124,370
1.8	KNR 231/401/4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30'cm, grunt kategorii III-IV	m	93,000
1.9	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		93*0,04	3,720000	
		RAZEM:	3,720000	m3 3,720
1.10	KNR 231/403/1	Krawężniki betonowe, wystające 15x30'cm na podsypce piaskowej	m	93,000
1.11	KNNR 6/502/3 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - kostka z odzysku	m2	50,000
1.12	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	szt	2,000
1.13	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie pomiaru geodezyjnego wykonanej nawierzchni oraz spadków	kpl	1,000